

Bedienungsanleitung des Lasten-Pedelecs STePS3

Nutzungshinweise – Bitte unbedingt beachten!

- 🚲 Stellen Sie vor Fahrtbeginn Sattel- und Lenkradhöhe über die Schnellspanner für Sie passend ein und stellen Sie sicher, dass die Spanner fest verschlossen sind.
- 🚲 Überprüfen Sie das Lasten-Pedelec unbedingt vor Fahrtbeginn auf seine Verkehrstauglichkeit!
- 🚲 Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit den Bremsen und der Gangschaltung vertraut.
- 🚲 Beachten Sie, dass das Lasten-Pedelec beim Antreten mit zugeschalteter Motorunterstützung ein hohes Drehmoment entwickelt und stark beschleunigt.
- 🚲 Die Motorunterstützung erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in die Pedale treten und der Motor eingeschaltet ist (Unterstützung bis 25 km/h).
- 🚲 Ca. bei 25 km/h kann es konstruktionsbedingt zu einem Hin- und Her-Flattern des Vorderrades kommen. Falls dies auftritt, die Bremse sanft betätigen. Mit dem Rad sollte nicht über 25 km/h schnell gefahren werden! Es ist kein Rennrad, sondern ein Lastenrad!
- 🚲 Das Lasten-Pedelec ist immer mit dem ausgegebenen Schloss am Rahmen an einen festen Gegenstand anzuschließen, wenn es abgestellt wird!
- 🚲 Sie sind verantwortlich für die sachgemäße Nutzung des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Bitte befahren Sie damit nur befestigte Straßen und Wege.
- 🚲 Bitte laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt! Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Bitte nutzen und laden Sie den Akku auf keinen Fall, sollte er sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- 🚲 Zuladung muss vor dem Herausfallen gesichert werden. Im Lasten-Pedelec mitgenommene Kinder müssen mit den Gurten angeschnallt werden! Das zulässige Zuladungsgewicht in Höhe von max. 80 kg (ohne Fahrer*in) ist unbedingt zu beachten.
- 🚲 Bitte das Lasten-Pedelec so sauber zurückbringen, wie Sie es übernommen haben. Andernfalls wird bei Rückgabe eine Reinigungsgebühr erhoben.
- 🚲 Wir empfehlen unbedingt das Tragen eines eigenen Fahrradhelmes!

Bedienungsanleitung des Lasten-Pedelecs im Detail

Steuermodul

Das Lasten-Pedelec besitzt ein Steuermodul (siehe Bild) für die Motorunterstützung in der Mitte des Lenkers. Dieses umfasst verschiedene Funktionen:

Ein- und Austaste

Das Steuermodul schalten Sie ein, indem sie bei eingesetztem Akku die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang drücken, mittlerer Knopf.

Sie können das Steuermodul ausschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste wieder 2 Sekunden lang drücken.

Licht

Das Lichtsystem des Pedelecs wird über den Akku gespeist. Ein/Ausschalten von Vorder- und Rücklicht daher über das **Steuerelement** (rechte Taste).



Anzeigemodi

durch die linke Taste am Steuerelement (Bildschirmsymbol) können Sie zwischen verschiedenen Anzeigearten wechseln. Einfach ausprobieren.




Hinweis: Das Steuermodul muss im Stillstand eingeschaltet werden. Bei Einschaltung während des Fahrens leuchtet eine Fehlermeldung auf.

Das Steuermodul muss vom Fahrrad abgenommen werden, wenn es an einem Ort stehen gelassen wird! Zum Abnehmen den kleinen Hebel unter dem Steuermodul leicht nach unten drücken und das Modul **nach vorne/oben** aus der Verankerung herausschieben.

Vor Fahrtbeginn das Steuermodul wieder **von vorne/oben** auf die Halterung schieben.

Motor-Unterstützung

Über zwei graue Bedientasten an der linken Seite des Lenkrads können Sie dann zwischen **drei Unterstützungsstufen** wechseln:

-  Eco = geringe Unterstützung
-  Norm = mittlere Unterstützung
-  Hoch = hohe Unterstützung (z.B. am Hang oder bei viel Zuladung)
je nach gewählter Stufe verändert sich die Akku-Reichweite.

Einsetzen & Entnahme des Akkus

Der Akku muss vor Nutzungsbeginn in das Akkufach eingesetzt werden – **Griffmulde zeigt nach vorne**. Akku sanft nach unten ins Fach gleiten lassen und dann etwas drücken, **bis er hörbar einrastet**. Für das Herausnehmen des Akkus müssen Sie das Akkuschloss (unten rechts) mit demselben Schlüssel wie für das Speichenschloss nach links drehend aufschließen. Akku dann aus dem Fach nach oben herausziehen.

Aufladen des Akkus

Auf dem Display wird oben rechts der Ladezustand des Akkus angezeigt.

1. Akku aus dem Rahmen herausnehmen: Der Akku kann mit dem ausgegebenen Ladegerät an jeder Steckdose wieder aufgeladen werden, oder
2. Akku verbleibt im Rahmen: Mit dem Aufsetzen des Adapters, kann der Akku direkt im Rahmen geladen werden. Die Kabelöffnung befindet sich unter einer Schutzklappe am Akku.

Die Ladezeit beträgt bei leerem Akku ca. 4 Stunden. **Bitte laden Sie den Akku nicht erst, wenn er ganz leer ist**, sondern schon bei spätestens 20% (noch mindestens 1 grüner Leuchtpunkt).

Der Akku nimmt bei Tief-Entleerung Schaden!

Achtung: Den Akku vor lang anhaltender Sonneneinstrahlung schützen, d.h. falls das Lasten-Pedelec in der Sonne steht, den Akku aus der Halterung herausnehmen und woanders lagern.

Gangschaltung (7-Gang Nabenschaltung)

Das/die Lasten-Pedelec/s verfügen über eine 7-Gang Nabenschaltung. Die einzelnen Gänge können über einen Drehgriff rechts am Lenker angewählt werden. Dies ist auch im Stand möglich.

Einstellen der Sattelhöhe

Über einen Schnellspanner an der Sattelsäule können Sie die Sattelhöhe einstellen. Öffnen Sie dafür den Schnellspanner (linksrund drehen), heben Sie die Sattelsäule für Sie passend heraus oder schieben Sie sie in den Rahmen hinein und verschließen Sie danach den Schnellspanner wieder (rechtsrum drehen).

Fahrradschloss

Das Lasten-Pedelec muss mit dem Fall-Schloss am Rahmen an einen festen Metallgegenstand (z. B. Straßenlaterne) angeschlossen werden.

Fahrradständer

Abbocken (Losfahren): Rad nach vorne schieben. Den Ständer von der Seite mit dem Fuß nach oben an die Box drücken, bis er an der Box einrastet.

Abstellen (Aufbocken): Ständer wird mit dem Fuß nach unten runterklappen und Rad nach hinten auf den Ständer schieben.

Wendekreis und Radstand

Der Wendekreis des Lasten-Pedelecs ist ungewohnt groß und der Radstand sehr lang, machen Sie sich damit vertraut indem Sie ein paar Runden üben, bevor Sie sich in den Straßenverkehr begeben.

Transportbox

Verwenden Sie bei festen Transport-Gegenständen eine Decke oder ein Malerfließ als Auslage für die Transportbox, um sie vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen.

Beschädigungen der Box werden in Rechnung gestellt.

Kindergurte

In der Transportbox können zwei Kinder mitgenommen werden. Sie müssen mit den Gurten auf der Sitzbank angeschnallt werden. Die Gurte werden durch einen Klickverschluss miteinander befestigt.